



碳素300M碳纖線

碳纖線 比重1.81 日本原裝



- 100%日本進口碳纖原系選用
- 多層耐磨披覆柔硬度適中，耐捲曲性優異
- 抗白濁化與最佳隱形效果，降低魚群戒心
- 優異的直線拉力與結節強度，適用於子線、前導線、母線或透零釣組
- 1.81高比重沉水性佳，迅速直擊釣棚

顏色：透明色 300米/捲

號數	線徑 mm	拉力值 kg	建議售價 (NT)
1.5	0.205	3.16	600
2	0.235	3.61	680
3	0.285	5.39	800
4	0.330	6.73	910
5	0.370	7.57	1100
6	0.405	9.79	1100
8	0.470	12.45	1400
10	0.520	14.25	1500
12	0.570	17.28	1700

150M漁業用碳纖線

碳纖線 比重1.83 日本原裝



包裝規格:150M

號數	線徑 mm	建議售價 (NT)
2	0.235	400
3	0.285	450
4	0.330	500
5	0.370	550
6	0.405	650
8	0.470	750
10	0.520	900
12	0.570	1000
14	0.620	1100
16	0.660	1300
18	0.700	1450
20	0.740	1600

- 超強力、超張力之高透明度新複合材料，在水中產生隱形作用，讓魚不易察覺。
- 高比重，切水性佳，可快速到達狙擊釣棚。
- 表層特殊防護處理，出線順暢、不捲曲變形，長時間抗紫外線，線體不易白濁化。
- 對嚴苛的礁石場耐磨性超強。
- 擁有絕佳的操作機能表現。

Shotai水態75M碳纖子線



碳纖線 比重1.81 日本原裝

- 日本原裝進口線材，最超值包裝75米問世。
- 表面硬度最高氟素碳纖，結節拉力比同級碳纖線耐力達20%以上。
- 經過特別的柔軟加工處理，具尼龍材質稍軟的特性，耐磨又不過硬，讓釣餌隨水流輕盈誘舞，最適於誘釣同步場合。
- 號數齊全可在海、河、溪、池、釣蝦池等跨領域使用。

包裝規格:75M/捲

號數	線徑 mm	建議售價 (NT)
0.8	0.148	300
1	0.165	300
1.2	0.185	300
1.5	0.205	300
1.75	0.218	300
2	0.235	300
2.5	0.260	300
3	0.285	320
4	0.330	350
5	0.370	370



流線 75M尼龍線

尼龍線 100%日本原裝線材



流線尼龍線特別挑選日本原裝線材，在開發過程中嚴格量測標準線徑，並經過直線拉力、節結強度、抗扭曲等特性測試均有優秀表現，線質柔軟直線回復力佳使用壽命也較一般尼龍線長，推出的號數從0.3~3號，廣泛涵蓋於溪釣、池釣、海釣以及釣蝦使用，誠摯邀請您一同來見證OKUMA流線將成為尼龍線的新典範。

- 表面抗紫外線披覆處理，抵抗高烈日曬，線質不易劣化。
- 採用高分子耐磨聚合材料，高感度可迅速掌握魚訊。
- 不易吸水，於水流中擁有最自然的漂晃效果。
- 線質柔軟，低記憶性不易捲曲打結。

包裝規格:75M 單捲 顏色:透明

號數	標準線徑 mm	建議售價 (NT)
0.3	0.090	250
0.4	0.104	250
0.5	0.117	250
0.6	0.128	250
0.8	0.148	250
1.0	0.165	250
1.2	0.185	250
1.5	0.205	250
2.0	0.235	250
2.5	0.260	250
3.0	0.285	250

極樂釣蝦專用線

尼龍線



- 鮮紫紅色線與一般池水產生顯著彩度對比性，釣者可以輕易目視釣線延展及操控狀況。
- 高延展性蓄積拉力能量，化解拖曳時的警戒及挫入時的爆衝力道，並有效保持入鉤後的細微張線力道，減少脫鉤機率。
- 半柔化處理：兼具飄餌自然及不易纏竿之特性。
- 經測試驗證各號數拉力值足以廣泛應付泰國公母蝦、龍蝦、紅蟳、大沙公。

包裝規格:50M 單捲

號數	建議售價 (NT)
0.4	150
0.5	150
0.6	150
0.8	150
1.0	150
1.2	150
1.5	150
2.0	150

磯際150M磯釣專用母線

尼龍線 比重1.05 日本原裝



- 線體比重1.05。敏銳回應零浮力或微量超載釣法需求，輕易地達到「半浮不沉」的浮力調整。
- 線體在水面下約30cm處懸浮，可輕易排除風及波浪影響，展現仕掛操作的全方位制控。
- 創新採用5m分段紅色標記，提高視認性，幫助釣者輕鬆掌握釣組狀態及釣棚深度。

包裝規格:150M

號數	標準線徑 mm	建議售價 (NT)
2	0.241	380
2.5	0.267	380
3	0.285	380
4	0.330	380
5	0.370	380